FICHE TECHNIQUE

ref. 54386

ASCENSEUR D'ASSEMBLAGE DE BATTERIES DE VÉHICULES ÉNERGÉTIQUES

Fonction

Cette table hydraulique pour batteries de véhicules électriques assure une manipulation correcte et sécurisée..



Elle est équipée de 6 tampons en caoutchouc isolés électriquement, permettant de travailler en toute sécurité avec les batteries des véhicules électriques. La hauteur de chaque tampon peut être ajustée indépendamment.

La plateforme est dotée de plusieurs clés rotatives permettant un ajustement très précis de la hauteur.

En cas de besoin, la longueur de la plateforme peut être étendue.

De plus, elle fonctionne avec deux vérins pour assurer une montée et descente plus rapides.

En termes de sécurité, elle dispose de dents de sécurité empêchant une chute brutale de la plateforme. De plus, elle est équipée d'un système de protection automatique empêchant de dépasser la hauteur maximale autorisée.

Elle est également munie de deux roues avec freins pour garantir l'absence de mouvements inattendus.

Avantages

- ✓ Plateforme extensible
- ✓ Système à double vérin
- ✓ Système de protection contre les chutes
- ✓ Système de protection de la hauteur maximale

JBM CAMPLLONG S.L.U.
CIM La Selva - Ctra. Aeropuerto, Km 1,6 Nave 2.2 CP 17185
Vilobí d'Onyar - GIRONA - ESB17419292 - SPAIN
Tel. +34 972 24 55 53

Plus d'informations
www.jbmcamp.com

FICHE TECHNIQUE

Spécifications techniques

Capacité	**1200kg**
Hauteur maximale	**1840mm**
Hauteur minimale	**650mm**
Dimensiones de la plataforme	**1290x768mm**
Dimensiones de la plataforme étendue	**1400x768mm**
Temps de levage (sans charge)	**60 secondes**
Temps de descente (sans charge)	**46 secondes**
Longueur du câble électrique	**220cm**
Diamètre des roues	**150mm**
Mesures	**1840x770x650**
Poids	**418kg**

JBM CAMPLLONG S.L.U.
CIM La Selva - Ctra. Aeropuerto, Km 1,6 Nave 2.2 CP 17185
Vilobí d'Onyar - GIRONA - ESB17419292 - SPAIN
Tel. +34 972 24 55 53

Plus d'informations
www.jbmcamp.com